

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR FA50N/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Ściana osłonowa słupowo-ryglowa YAWAL FA 50N**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Ściana osłonowa słupowo – ryglowa YAWAL FA 50N**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Ściany osłonowe przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z art.2 §3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Violin Okna Sp. z o. o. Rynek 2, 32-100 Proszowice, Zakład produkcyjny: Violin Okna Sp z o.o. ul. Magazynowa 1a, 33-300 Nowy Sącz**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Violin Okna Sp. z o. o. Rynek 2, 32-100 Proszowice, Zakład produkcyjny: Violin Okna Sp z o.o. ul. Magazynowa 1a, 33-300 Nowy Sącz**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System - 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Norma Zharmonizowana PN-EN 13830

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Instytut Techniki Budowlanej – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488 – certyfikat akredytacji nr AB 023;

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe				Uwagi ³⁾
	FA 50N FA 50N HL FA 50N VL	FA 50N HI	FA 50N EI	FA 50N SL	
Przepuszczalność powietrza	Klasa AE1500 (1500Pa)	Klasa AE1500 (1500Pa)	Klasa AE1200 (1200Pa)	Klasa AE1200 (1200Pa)	
Wodoszczelność	Klasa RE1800 (1800Pa)	Klasa RE1800 (1800Pa)	Klasa RE1200 (1200Pa)	Klasa RE1200 (1200Pa)	
Odporność na obciążenie wiatrem	2400 Pa	2400 Pa	1800 Pa	1700 Pa	
Odporność na uderzenie	Klasa 15/E5	Klasa 15/E5	Klasa 15/E5	-	
Odporność ogniowa	-	-	EI 15; EI 30; EI 45; EI 60	-	
Reakcja na ogień	NRO	NRO	NRO	NRO	
Materiały niebezpieczne	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nowy Sącz, dnia 08-08-2019



VIOLIN OKNA sp. z o.o.
Rynek 2
32-100 Proszowice
Oddział: ul. Magazynowa 1a
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-35-49-723

-1-

Pełnomocnik ds. FPC
Justyna Zwolenik
Justyna Zwolenik