

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 62/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Okna i drzwi systemu YAWAL TM 62

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ***Okna i drzwi systemu YAWAL TM 62***

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ***Obiekty budownictwa przemysłowego , mieszkaniowego, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego***

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Violin Okna Sp. z o. o. Rynek 2, 32-100 Proszowice,
Zakład produkcyjny: Violin Okna Sp z o.o. ul. Magazynowa 1a, 33-300 Nowy Sącz**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**Violin Okna Sp. z o. o. Rynek 2, 32-100 Proszowice,
Zakład produkcyjny: Violin Okna Sp z o.o. ul. Magazynowa 1a, 33-300 Nowy Sącz**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System - 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Norma zharmonizowana PN-EN 14351 – 1:2006 + A1:2010


Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾:

Centrum Inżynierii Budowlanej Praga – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1390 – certyfikat akredytacji nr AO 212

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1827 – certyfikat akredytacji nr AB 661

Instytut Techniki Budowlanej – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488 – certyfikat akredytacji nr AB 023;

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe						Uwagi ³⁾
	 Okna ze stałym szkleniem	 Okna jednodzielne rozwierano - uchylne	 Okno obrotowe	 Okna dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym	 Drzwi balkonowe	 Drzwi automatyczne	
	Przepuszczalność powietrza	Klasa 4 (600 Pa)	Klasa 4 (600 Pa)	Klasa 3 (600Pa)	Klasa 4 (600Pa)	Klasa 4 (600Pa)	Npd*
	Wodoszczelność	Klasa E1050 (1050Pa)	Klasa E1050 (1050Pa)	Klasa 8A (450Pa)	Klasa 9A (600Pa)	Klasa E1050 (1050Pa)	Npd*
	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4 (1600Pa)	Klasa C4 (1600Pa)	Klasa C3 (1200Pa)	Klasa C4 (1600Pa)	Klasa C4 (1600Pa)	Npd*
	Nośność urządzeń zabezpieczających	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Npd*
	Materiały niebezpieczne	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera
	Właściwości akustyczne	35 ÷ 42 dB	35 ÷ 42 dB	35 ÷ 42 dB	35 ÷ 42 dB	35 ÷ 42 dB	Npd*
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe						Uwagi ³⁾
	 Drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz	 Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz	 Drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz	 Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz			
	Przepuszczalność powietrza	Klasa 2 (300Pa)	Klasa 2 (300Pa)	Klasa 2 (300Pa)	Klasa 2 (300Pa)		
	Wodoszczelność	Klasa 2A (50Pa)	Klasa 2A (50Pa)	Klasa 2A (50Pa)	Klasa 3A (100Pa)		
	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3 (1200Pa)	Klasa C3 (1200Pa)	Klasa C3 (1200Pa)	Klasa C1 (400Pa)		
	Odporność na uderzenia						
	Materiały niebezpieczne	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera		
	Właściwości akustyczne	35 ÷ 43 dB	35 ÷ 43 dB	42 ÷ 44 dB	42 ÷ 44 dB		


*Nie podlega deklaracji;

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

30-08-2019



VIOLIN OKNA sp. z o.o.
Rynek 2
32-100 Proszowice
Oddział: ul. Magazynowa 1a
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-35-49-723

Pełnomocnik ds. FPC

Justyna Zwolenik