

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr TM74/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Drzwi systemu YAWAL TM 74

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾: ***Drzwi systemu YAWAL TM 74***

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ***Obiekty budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego***

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Violin Okna Sp. z o. o. Rynek 2, 32-100 Proszowice,

Zakład produkcyjny: Violin Okna Sp z o.o. ul. Magazynowa 1a, 33-300 Nowy Sącz

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Violin Okna Sp. z o. o. Rynek 2, 32-100 Proszowice,

Zakład produkcyjny: Violin Okna Sp z o.o. ul. Magazynowa 1a, 33-300 Nowy Sącz

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System – 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Norma zharmonizowana PN-EN 14351 – 1:2006 + A1:2010


Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾:

Centrum Inżynierii Budowlanej Praga – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1390 – certyfikat akredytacji nr AO 212

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1827 – certyfikat akredytacji nr AB 661

Instytut Techniki Budowlanej – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488 – certyfikat akredytacji nr AB 023;

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe				Uwagi ³⁾
	 Drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz	 Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz	 Drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz	 Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4 (600Pa)	Klasa 3 (600Pa)	Klasa 4 (600Pa)	Klasa 4 (600Pa)	
Wodoszczelność	Klasa E900 (900Pa)	Klasa 3B (100Pa)	Klasa 3A (100Pa)	Klasa 3A (100Pa)	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3 (1200Pa)	Klasa C3 (1200Pa)	Klasa C3 (1200Pa)	Klasa C2 (800Pa)	
Odporność na uderzenia	Klasa 3 (450mm)	Klasa 3 (450mm)	Klasa 3 (450mm)	Klasa 3 (450mm)	
Materiały niebezpieczne	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	
Właściwości akustyczne	25 ÷ 42 dB	25 ÷ 42 dB	25 ÷ 42 dB	25 ÷ 42 dB	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.



VIOLIN OKNA sp. z o.o.
Rynek 2
32-100 Proszowice
Oddział: ul. Magazynowa 1a
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-35-49-723

-1-

Pełnomocnik ds. FPC
Justyna Zwolenik
Justyna Zwolenik

Nowy Sącz, dnia 29-07-2019