

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr TM77HI/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Okna i drzwi systemu YAWAL TM 77HI

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾: ***Okna i drzwi balkonowe system YAWAL TM77HI***

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ***Obiekty budownictwa przemysłowego ,
mieszkaniowego , użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego***

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Violin Okna Sp. z o. o. Rynek 2, 32-100 Proszowice,

Zakład produkcyjny: Violin Okna Sp z o.o. ul. Magazynowa 1a, 33-300 Nowy Sącz

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Violin Okna Sp. z o. o. Rynek 2, 32-100 Proszowice,

Zakład produkcyjny: Violin Okna Sp z o.o. ul. Magazynowa 1a, 33-300 Nowy Sącz

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System – 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Norma zharmonizowana PN-EN 14351 – 1:2006 + A1:2010



Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾:

Centrum Inżynierii Budowlanej Praga – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1390 – certyfikat akredytacji nr AO 212

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1827 – certyfikat akredytacji nr AB 661

Instytut Techniki Budowlanej – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488 – certyfikat akredytacji nr AB 023;

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe					Uwagi ³⁾
	 Okna ze stałym szkleniem	 Okna jednoodzielne rozwierano - uchylne	 Okna dwuoskrzydłowe ze słupkiem ruchomym	 Drzwi balkonowe	 Drzwi automatyczne	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4 (600Pa)	Klasa 4 (600 Pa)	Klasa 4 (600Pa)	Klasa 4 (600Pa)	Npd*	
Wodoszczelność	Klasa 9A	Klasa E1350 (1350Pa)	Klasa 9A	Klasa E1650 (1650Pa)	Npd*	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4 (1600Pa)		Klasa C4 (1600Pa)		Npd*	
Nośność urządzeń zabezpieczających	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Npd*	
Materiały niebezpieczne	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera	
Właściwości akustyczne		39 ÷ 48 dB			Npd*	
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe				Uwagi ³⁾	
	 Drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz	 Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz	 Drzwi dwuoskrzydłowe otwierane do wewnątrz	 Drzwi dwuoskrzydłowe otwierane na zewnątrz		
Przepuszczalność powietrza		Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4		
Wodoszczelność		Klasa E750 (750Pa)	Klasa 8A (450Pa)	Klasa E900 (900Pa)		
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C5 (2000Pa)	Klasa C2 (800Pa)	Klasa C2 (800Pa)		
Odporność na uderzenia		Klasa 5	Klasa 5	Klasa 5		
Materiały niebezpieczne		Nie zawiera	Nie zawiera	Nie zawiera		
Właściwości akustyczne		41 ÷ 44 dB	36 ÷ 42 dB	41 ÷ 45 dB		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nowy Sącz, dnia 26-04-2018

Strona 2 z 2

Pełnomocnik ds. FPC

Koterla
Paulina Koterla


VIOLIN
www.violin.pl

VIOLIN OKNA sp. z o.o.
Rynek 2
32-100 Proszowice
Oddział: ul. Magazynowa 1a
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-35-49-723