

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr TM75EI/30/S/2022

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ściana przeciwpożarowa systemu YAWAL TM 75EI
z kształtowników z przekładką termiczną oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych - klasa odporności ogniowej EI 30
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Ściana przeciwpożarowa EI 30 systemu YAWAL TM 75EI
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Obiekty budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Violin Okna Sp z o.o. ul. Magazynowa 1a, 33-300 Nowy Sącz
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
- Krajowy System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
Krajowym Systemie 3
- Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2021/1942 wydanie 1** z dnia 22 grudnia 2021 r.
Drzwi wewnętrzne rozwierane oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu YAWAL TM 75 EI
Instytut Techniki Budowlanej – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488 – certyfikat akredytacji nr AB 023
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa odporności ogniowej	EI 30 / EW 30	PN-EN 13501-2+A1:2016
Odporność na uderzenia	Ściany wewnętrzne Kategoria IV dla ścian przeszklonych i nieprzeziernych (grubość okładzin z blachy aluminiowej min. 2,5 mm lub stalowej 1 mm) Kategoria III dla ścian nieprzeziernych (grubość okładzin z blachy aluminiowej min 1,5mm) Ściany zewnętrzne Klasa I3/E3	ETAG 003 PN-EN 14019:2006
Sztywność	Ściany wewnętrzne Obciążenia poziome 150Pa, 200Pa lub 250Pa Obciążenia liniowe 500 N/m (dla ścian pomieszczeń w których przebywa niewiele osób) 1000 N/m dla ścian pomieszczeń w których przebywa wiele osób)	

	Ściany zewnętrzne L/200	PN-EN 1991-1-4:2008/A1/NA:2010 Lub PN-B-02011:1977/Az1:2009
Współczynnik przenikania ciepła	Dla ramy 06.31x40 $U_f - 2,65$ $U_g - 1,3$ $\Psi - 0,110$ Dla słupka 06.31x40 $U_f - 2,7$ $U_g - 1,3$ $\Psi - 0,095$	
Przepuszczalność powietrza	Klasa A4	PN-EN 12152:2004
Wodoszczelność	Klasa R7	PN-EN 12154:2004
Izolacyjność akustyczna	Wg tablicy 11 w AT	PN-EN -B-02151-3:1999
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	NRO	PN-90/B-02867

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nowy Sącz, dnia 05-01-2022

Pełnomocnik ds. FPC

Joanna Drabik
Joanna Drabik

.....
W imieniu producenta podpisał(a)



VIOLIN OKNA sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz
ul. Magazynowa 1a
NIP: 734-35-49-723
REGON: 367552175